

Ficha Técnica

AUTO SHAMPOO

Código Geral: AO030000

Embalagens: 1 e 5 E 70 L

Preparação baseada em produtos detergentes e ceras rigorosamente seleccionadas.

AUTO SHAMPOO

TIPO

Preparação baseada em produtos detergentes e ceras rigorosamente seccionadas.

UTILIZAÇÃO

Produto especialmente concebido para lavagem de viaturas, motos, barcos, carroçarias, etc.

MODO DE EMPREGO

Deitar 2 a 3 tampas em 5 litros de água. Homogeneizar e lavar com esta solução. Finalmente, passe toda a carroçaria por água limpa e deixe secar.

RECOMENDAÇÕES

Não lavar ao sol. A chapa da carroçaria deve estar fria. Antes de aplicar o shampoo, passe o carro com água limpa para remover o pó.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|--------------------------|--|
| Aspecto: | Leitoso. |
| Cor: | Amarelado |
| Massa específica: | 1.00 ± 0.01 Kg/ l, 20 °C |
| Estabilidade: | 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas de modo a evitar a evaporação da água e a formação de peles à superfície. |

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (67/548/EEC, 2001/59/CE e 1999/45/CE, 2001/60/CE)

Riscos de Incêndio

Símbolos: Não Aplicável , n.a.. Inflamável.

Riscos para a Saúde:

Símbolos: **Xi**/Irritante para a pele e olhos. Evitar o contacto os olhos. Usar luvas adequadas. Utilizar somente em locais bem ventilados.

TRANSPORTE

| | |
|-----------------|---|
| Precauções: | Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C. |
| N.º ONU | isento |
| ADR/RID: | isento |
| IMDG/IATA/ICAO: | isento |

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.