
Ficha Técnica

TIPO

Mistura de óleos criteriosamente selecionados, aditivados com adjuvantes para a madeira.

UTILIZAÇÃO

Protecção e conservação de madeiras exóticas e outras, contra a acção da intempérie e dos UV. Especialmente recomendado para madeiras no exterior, nomeadamente mobiliário de jardim.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Penetra em profundidade, não forma película e conserva o aspecto natural da madeira. Repele a água e é resistente ao sol.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Líquido.
Cor:	Amarelo
Densidade, 20° C:	0.858 ± 0.010 kg/l
Ponto Inflamação:	36 ± 2 °C
Estabilidade:	24 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (67/548/EEC, 2001/59/CE e 1999/45/CE, 2006/8/CE)

Riscos de Incêndio:

Símbolos/ Frases: N.A. - não aplicável

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases: N.A./Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Utilizar somente em locais bem ventilados.

TRANSPORTE

N.º ONU	Isento
ADR/RID:	Isento
IMDG/IATA/ICAO:	Isento

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.